



MEDIDAS

A: 2860 mm.
B: 1680 mm.
C: 1770 mm.
D: 320 mm.

DIMENSIONES/CAPACIDADES

L x An x Al	2860 x 1680 x 1770 mm.
Batalla	2093 mm.
Altura libre al suelo	320 mm.
Peso en vacío	584 Kg.
Capacidad de carga útil	250 Kg.
Capacidad de carga útil	200 Kg. 50 Kg. peso en gancho.
Capacidad de carga útil	40 L.

MOTOR 900R

Tipo	Bicilíndrico 4 tiempos en V de 90° longitudinal de 839 cm ³ - 4 válvulas por cilindro - doble bujía y refrigeración líquida.
Sist. de aliment. de combustible	Mediante inyección electrónica multipunto Magneti Marelli con un cuerpo de mariposa Ø 38 mm y bomba de combustible eléctrica.
Combustible	Gasolina.
Potencia	70 cv. / 7250 rpm.
Par motor	77,5Nm / 5750 rpm.
Caja de cambios	CVT, embrague L/H/N/R.
Transmisión	4x2/4x4 con bloqueo de diferencial trasero.
Dirección asistida	Dirección asistida eléctrica EPS (opcional).
CO2 emisiones	CVT, embrague L/H/N/R.

CARACTERÍSTICAS

Indicador multifunción	Cuentarrevoluciones, velocímetro, hora, cuentakilómetros totales, temperatura motor, nivel de combustible, conexión de tracción 4x4, conexión de bloqueo diferencial, conexión freno de mano, fallo en ECU, presión y nivel de aceite, nivel líquido de frenos.
Iluminación	Faros halógenos HELLA 60W alta luminosidad.
Techo	Sí.
Sist. antirrobo	Bloqueo de dirección mediante cerradura de seguridad.
Parabrisas	Laminado homologado delantero con sistema de limpiaparabrisas. Parabrisas trasero. (Opcional).
Especificaciones CE	Intermitentes y luces de freno, espejos, bocina, cinturones de seguridad CE y tapón de depósito de combustible con cierre.
Volante	Volante standard, 390 mm.
Protecciones	Protector de bajos en aluminio. Defensa frontal (opcional).
Parrilla de carga	Parrilla de carga trasera TM1.

SUSPENSIONES

Basculante delantero	Independiente de doble trapecio con sistema anti-dive. 280 mm de recorrido.
Basculante trasero	Independiente de doble trapecio con sistema anti-dive. 267 mm de recorrido.
Amortiguadores	Amortiguadores de gas. Color Naranja.

FRENOS

Delanteros	Discos de 256 mm con pinzas de freno de doble pistón.
Traseros	Discos de 220 mm.
Freno de mano	Sí, a las ruedas traseras y pinzas independientes.

NEUMÁTICOS (CE) / LLANTAS

Delanteros	26x9 R14.
Traseros	26x11 R14.

ASIENTOS

Parajeros	2 asientos tipo bucket.
-----------	-------------------------

HOMOLOGACIÓN

Homologación	L7E europea.
--------------	--------------



ACCESORIOS OPCIONALES DEL VEHÍCULO

- + Bola de remolque.
- + Baúl de carga, 102 L.
- + Barra luces LED.
- + Cabrestante.
- + Parrilla de carga en techo.
- + Rueda de repuesto.
- + Soporte rueda de repuesto.
- + Parrilla de carga trasera TM2.