

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS/CAPACITÉS

L x l x h	3.414 x 1.656 x 1.973 mm
Poids à sec	764 kg
Cap. remorquage TEC	907 kg
Cap. de chargem. de la benne	450 kg
Cap. max. de chargem. total	720 kg
Cap. réservoir	40 l

MOTEUR 1000D

Type	Yanmar 3TNM74F-SACVS, diesel
Caractéristiques	OHV 6 soupapes, 3 cylindres, 4 temps
Refroidissement	Liquide
Puissance	24 CV / 18 kW / 3 600 tr/min
Couple moteur	52,1 Nm / 2 400 tr/min
Vitesse maximale	UE: T1a: 40km/h. T1b: 60 km/h
Boîte de vitesses	TVC automatique
Transmission	4X2/4x4 avec verrouillage du diff. arrière
Direction	Direction assistée électrique EPS

SUSPENSIONS

Train avant	Indép., à double triangul. (débatt. de 287 mm)
Train arrière	Indép., à double triangul. (débatt. de 287 mm)
Amortissement	À gaz à hauteur réglable

FREINS

Avant	Freins à disque de 256 mm Étriers de frein à double piston
Arrière	Freins à disque de 220 mm Étriers de frein à simple piston
Frein à main	Sur les roues arrière

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur multifonction	Compte-tours, tachymètre, horloge, compteur kilométrique (distance totale), température du moteur, niveau de carburant, connexion 4x2/4x4, activation du verrouillage du différentiel, serrage du frein à main, pression et niveau d'huile et niveau du liquide de frein.
Éclairage	Phares halogènes de 60 W à haute luminosité
Cabine	BASIC toit, tableau de bord avec porte-gobelets.
Rétroviseurs	Latéraux
Protection	Protecteur de bas de caisse
Attelage	Adaptateur d'attelage avant et boule d'attelage arrière de 2"
Spécifications CE	Clignotants et feux stop, avertisseur sonore, ceintures de sécurité CE 2 points et bouchon du réservoir à carburant à clé. Véhicule 100 % EU


PNEUS (CE) / JANTES

Avant	26x9. R14.
Arrière	26x11. R14.

NBRE PASSAGERS

2 personnes

COLORIS



HOMOLOGATION

EU T1a / T1b

